



舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO., LTD.

公司地址: 福建省晋江市池店仕春工业区 P.C: 362212
Add: Shichun Industrial Park, Chidian, Jinjiang City, Fujian Province, China
Tel: (86)595-85985555 85980555 Fax: (86)595-85993039
E-mail: shuhua@shuhua.com
Http: //www.shuhua.cn
全国服务热线: 800-8585955 400-8878855(支持手机拨打)

合格证

PKCC 中国人民保险公司产品质量责任保险
执行标准: GB17498-2008

型号: SH-G6905 名称: 推肩训练器

检验: 03 出厂:



注: 本说明书图片颜色及结构如与实物有细微差别请以实物为准, 公司保留对产品改进的权力, 届时将不另行通知。


SHUHUA SPORT GOODS

WWW.SHUHUA.CN



SH-G6905

推肩训练器





目录

CONTENTS

- 01/安全使用须知
- 02/总零件明细表
- 03/总爆炸图
- 04/安装步骤图
- 12/产品说明
- 12/产品参数
- 12/操作指南
- 13/维护指南
- 13/保修说明
- 13/常见故障及排除方法
- 14/保修卡
- 15/环境保护倡议书
- 16/顾客档案卡

安全使用须知

感谢您选购本公司的产品，正确的使用训练器是您安全和方便的保证，在使用训练器之前请仔细阅读以下内容：

- 1、请在使用本产品前必须仔细阅读所有使用说明书，严格按照使用手册说明的方法使用本产品。在本产品整个寿命期间保存本使用手册。
- 2、产品所有者应该保证所有产品使用者了解所有的使用注意事项。
- 3、使用本机时应保持室内空气清新、流通，并确保有足够大的活动空间。
- 4、警示！使用者有责任确保器械的良好保养。在安装本品后和每次使用前，检查都已固定件上紧，并无超出部分。定期检查容易磨损部件的状况。
- 5、警示！在您的器械损坏的情况下，请立即联系经销商和公司售后服务部门更换所有磨损件或疵件，不要在没有完全修好前使用器材。
- 6、使用前请穿着合适的运动服装和运动鞋，不要穿着裙子和配戴首饰，头发束起，以免影响锻炼。
- 7、使用本机锻炼前请先做热身运动，以免拉伤肌肉。
- 8、若感觉头晕、疼痛、呕吐等不正常症状请立即停止锻炼，并向医生咨询。
- 9、儿童应在成年人的监护下使用本机进行选择性的训练。
- 10、警示！手脚不得接近运动中的部件。
- 11、警示！不要超过调节设置。
- 12、警示！锻炼时，不要让小孩或宠物接近器械。
- 13、警示！调节杠铃片时，要确保杠铃片完全组装到位，且装上弹簧夹。
- 14、警示！当杠铃片推起时，不要急速放下，以免产生强烈冲击。
- 15、警示！在使用时任何调节装置都必须调节到位。
- 16、警示！请使用正确的方法使用本机进行锻炼；如用不正确或本机达不到的功能进行锻炼可能给你的健康带来伤害。
- 17、警示！器材应安装（置）在稳定性的基座（面）上和相应平整度的基座（面）上。
- 18、建议仅在监管区域内使用该训练器材。

总零件明细表

尊敬的客户：


当您在组装本机前，请先参照下零部件表将各零部件理清好，我们已将各类紧固件准备齐全，您只要按以下步骤进行安装很快就可以组装成机。

下图为整机台安装的部件散图，打开包装箱，您可以在箱内取出以下零部件。

序号	物料名称	材质	数量	序号	物料名称	材质	数量
1	右侧架		1	31	转动轴	φ 25*122	2
2	左侧架		1	32	内六角平端紧定螺钉	M6*20	4
3	底座连接架		1	33	右摇臂		1
4	底座连接架2		1	34	深沟球轴承	6205	4
5	连接架		1	35	隔套	φ 30*46.7	2
6	半圆头内六角螺栓	M10*25	21	36	水晶贴		6
7	弹垫	φ 10	18	37	减震垫	φ 80* φ 50*25	6
8	平面垫圈	φ 10	20	38	开口档圈	φ 10	2
9	座垫架		1	39	滚针轴承	HK202620	6
10	功能图支架		1	40	右扭簧		1
11	内六角沉头螺	M5*10	2	41	座垫支撑调节		1
12	座垫		1	42	左扭簧		1
13	坐垫板总成		1	43	调节手把轴	φ 12*151	1
14	平面垫圈	φ 8	20	44	六角薄螺母	M8	1
15	弹垫	φ 8	8	45	把手总成		1
16	内六角螺栓	M8*30	4	46	半圆头内六角螺栓	M8*12	8
17	防松螺母	M8	2	47	内六角沉头螺钉	M6*10	4
18	气压弹簧		1	48	橡胶垫板		2
19	半圆头内六角螺栓	M8*35	2	49	后座垫调节板		1
20	开口档圈	配 φ 16轴	4	50	座垫调节板		1
21	滚轮	φ 50*123.3	3	51	缓冲垫	100*70*135	2
22	滚轮轴	φ 20*151	3	52	圆柱头内六角螺栓	M8*30	4
23	半圆头内六角螺栓	M8*75	4	53	手把套		2
24	头垫		1	54	内六角平端紧定螺钉	M5*3	8
25	背垫		1	55	手把饰盖	φ 33* φ 25.6*20	2
26	左摇臂		1	56	内挡圈	φ 33* φ 25.6*10	2
27	内六角圆柱头螺钉	M12*30	4	57	防松螺母	M10	2
28	弹垫	φ 12	4	58	半圆头内六角螺栓	M10*80	2
29	平面垫圈	φ 12	4	59	平椭圆内管塞	配平椭圆120*50*13.0	7
30	铝合金装饰盖	φ 70* φ 13*17	4	60	平椭圆垫		4

内六角扳手（作为配件提供）

总爆炸图




安装步骤

步骤一:

把右侧架(1)、左侧架(2)、底座连接架(3)、底座连接架2(4)、连接架(5)用半圆头内六角螺栓M10*25(6)、弹垫 $\phi 10$ (7)、平面垫圈 $\phi 10$ (8)按图示安装好。


序号	物料名称	材质	数量
1	右侧架		1
2	左侧架		1
3	底座连接架		1
4	底座连接架2		1
5	连接架		1
6	半圆头内六角螺栓	M10*25	12
7	弹垫	$\phi 10$	12
8	平面垫圈	$\phi 10$	12



步骤二:


- 1.把坐垫架 (9) 用半圆头内六角螺栓M10*25 (6)、弹垫 $\phi 10$ (7)、平面垫圈 $\phi 10$ (8) 安装到底座连接架 (3) 和连接架 (5) 上;
- 2.将功能图支架 (10) 用内六角沉头螺钉M5*10 (11) 固定在坐垫架 (9) 上。

序号	物料名称	材质	数量
3	底座连接架		1
5	连接架		1
6	半圆头内六角螺栓	M10*25	4
7	弹垫	$\phi 10$	4
8	平面垫圈	$\phi 10$	4
9	坐垫架		1
10	功能图支架		1
11	内六角沉头螺钉	M5*10	2

**步骤三:**

- 把座垫 (12) 用半圆头内六角螺栓M8*30 (16)、弹垫 $\phi 8$ (15)、平面垫圈 $\phi 8$ (14) 连接在坐垫板总成 (13) 上。

序号	物料名称	材质	数量
12	座垫		1
13	坐垫板总成		1
14	平面垫圈	$\phi 8$	4
15	弹垫	$\phi 8$	4
16	内六角螺栓	M8*30	4




步骤四:

- 1.将气压弹簧 (18) 与坐垫板总成 (13) 用半圆头内六角螺栓M8*35 (19)、平面垫圈 $\phi 8$ (14)、防松螺母 (17) 连接并锁紧 (但需保证气压弹簧可自由转动) ;
- 2.将气压弹簧 (18) 与底座连接架 (3) 用半圆头内六角螺栓M8*35 (19)、平面垫圈 $\phi 8$ (14)、防松螺母M8 (17) 连接并锁紧 (但需保证气压弹簧可自由转动) 。


序号	物料名称	材质	数量
3	底座连接架		1
9	座垫架		1
13	坐垫板总成		1
14	平面垫圈	$\phi 8$	4

序号	物料名称	材质	数量
17	防松螺母	M8	2
18	气压弹簧		1
19	半圆头内六角螺栓	M8*35	2

**步骤五:**

- 把头垫 (24) 和背垫 (25) 用半圆头内六角螺栓M8*75 (23)、平面垫圈 $\phi 8$ (14)、弹垫 $\phi 8$ (15) 连接锁紧在座垫架 (9) 上。


序号	物料名称	材质	数量
9	座垫架		1
14	平面垫圈	$\phi 8$	4
15	弹垫	$\phi 8$	4
23	半圆头内六角螺栓	M8*30	4
24	头垫		1
25	背垫		1



步骤六:


把左摇臂 (26) 用内六角圆柱头螺钉M12*30 (27)、弹垫 $\phi 12$ (28)、平面垫圈 $\phi 12$ (29)、铝合金装饰盖 (30)、转动轴 (31) 锁紧在左侧架 (2) 上, 然后再用内六角平端紧定螺钉M6*20 (32) 按图示锁紧。

序号	物料名称	材质	数量
2	左侧架		1
26	左摇臂		1
27	内六角圆柱头螺钉	M12*30	2
28	弹垫	$\phi 12$	2
29	平面垫圈	$\phi 12$	2
30	铝合金装饰盖	$\phi 70^* \phi 13^* 17$	2
31	转动轴	$\phi 25^* 122$	1
32	内六角平端紧定螺钉	M6*20	2

**步骤七:**


把右摇臂 (33) 用内六角圆柱头螺钉M12*30 (27)、弹垫 $\phi 12$ (28)、平面垫圈 $\phi 12$ (29)、铝合金装饰盖 (30)、转动轴 (31) 锁紧在右侧架 (1) 上, 然后再用内六角平端紧定螺钉M6*20 (32) 按图示锁紧。

序号	物料名称	材质	数量
1	右侧架		1
27	内六角圆柱头螺钉	M12*30	2
28	弹垫	$\phi 12$	2
29	平面垫圈	$\phi 12$	2
30	铝合金装饰盖	$\phi 70^* \phi 13^* 17$	2
31	转动轴	$\phi 25^* 122$	1
32	内六角平端紧定螺钉	M6*20	2
33	右摇臂		1



步骤八:

检查所有螺钉是否全部锁紧。没有锁紧的必须全部锁紧；装配完成。

**产品说明**

本机为室内健身器材，适用于无氧运动，可锻炼三角肌，肱三头肌等部位肌肉，能达到强身、健美的目的。

本机的设计和制造符合人体运动轨迹，严格按着GB 17498-2008/ISO 20957:2 005/ GB 5296-2008标准执行实施，使用安全性和耐用性能得到保证。

主支架

- 采用大规格(120*50)的平椭圆钢管制造和静电喷涂处理——保证机器安全性和耐久性和耐用度

功能图

- 说明正确使用器材和锻炼肌肉的方法——图文并茂，容易掌握

产品参数

名称	推肩训练器	型号	SH-G6905
产品外形尺寸	1350 × 1290 × 1195	允许体重	≤150Kg
机台净重	157KG	类别	S
使用环境温度	0-40℃	推荐使用范围	2500L*2000W
允许使用人数	1		
用途类别	S类：专业或商业使用 H类：家庭使用		

操作指南

- 1.本产品座垫位置可以根据使用者需要进行高低调节；
- 2.推臂上配重挂杆可根据使用者需要增加合适杠铃片重量。

维护指南

- 1、机器各部位螺栓应经常检查保持紧固，转动部分应灵活，无异音。
- 2、机器应保持清洁,但不能用强洗涤溶剂擦拭。
- 3、坐垫调节螺栓应调整到位并锁紧，避免调节部位松晃。
- 4、杠铃片等受力零件如有磨损或损坏，应立即更换，直至修好后才能使用。

保修说明

一、保修范围

保修范围：产品在正确保养的情况下，正常使用时而发生的非人为的损坏保修卡只限于原始购买者，不能转让。

二、保修期限为自购机之日算起一年

三、以下不在保修范围内：

- (1)由于滥用、疏忽大意、意外事故或擅自改装而引起的损坏；
- (2)由于不正确调节坐垫螺栓及把手而引起的损坏；
- (3)由于不正常维护而引起的损坏；
- (4)其它一些违规操作和由此而产生的损坏。

常见故障及排除方法

故障	原因	排除方法
机架不稳定	A、地面不平整或有杂物 B、机架装配时未调平底座	排除杂物松开机架将连接螺栓，将底座调平后，再拧紧螺栓。
推臂转动部件有异音	轴承磨损或损坏	更换轴套内轴承
其它转动部件有异音	A、轴承磨损或损坏	更换轴套内轴承
	B、螺栓松动	拧紧螺栓

若您的训练器故障不在以上范围内，请您联络我们的客户服务中心或直接拨打本公司的电话，我们一定会给您一个满意的服务。

保修卡

产品信息	产品型号：		名 称：					
	用户姓名：		联系电话：		邮政编码：			
用户档案	工作单位：							
	家庭地址(或单位地址)：							
经销商填写	经销商名称：		联系电话：					
	购买地址：		邮 政 编 码：					
	销售日期：		安装调试日期：					
维 修 记 录	送修日期	检 修 情 况		检 修 结 果		检修人	交验日期	用户签名

注：本产品属性正确的打“√”，涂改无效。

产品属性	家用器材	商用器材

保修期：

产品经检验合格，自购买日起商用器材享有12个月、家用器材享有12个月的免费维修服务。

维修服务说明：

- 1、本产品在本保修期内提供免费维修服务。
- 2、请妥善保管、保管好维修卡及相关购机凭证，需维修时，若无法提供有效凭证，本公司拒绝承担免费维修义务。
- 3、请严格遵照《使用说明书》进行安装、使用，若因安装错误或使用不当造成的损坏或意外，本公司概不负责（或提供免费维修）。
- 4、因不可抗拒因素而导致器械故障或损坏，需本公司提供维修的，本公司按照统一制定的维修收费标准收取维修及配件费用。
- 5、因客户自行拆装（或非本公司认证维修人员拆装）而导致器械故障或损坏的，需本公司提供维修的，本公司按照统一制定的维修收费标准收取维修及配件费用。

★凭本卡到指定保修点进行保修，为保障您的切身利益，请您配合经销商认真填写“用户档案”栏，以确保您享受高效优质的售后服务，避免您在要求服务时产生不便。★此保修卡由经销商加盖销售章后方能生效。

环境保护倡议书

尊敬的用户：

您好！

地球是我们共同的家园，也是我们唯一的家园，健康是我们共同追求的目标。为了您和家人的健康成长，让我们共同来维护我们的环境，我们唯一的生存环境！

我们的环境方针：

- 1.遵守环境法律法规。
- 2.在企业的一切领域开展省资源、省能源和垃圾废弃物的减量化运动。
- 3.在现有的基础上逐步降低环境污染，促进周边环境改善。
- 4.环境保护与企业发展相结合。
- 5.鼓励员工寻求进一步改善环境的积极措施。

请您按以下要求对我们产品的包装物进行处理：

序号	包装物称	形态	可否被回收利用	处理方式	备注
1	外包装纸箱	固体	可以	您可以交给当地的回收站	
2	保丽龙	固体	可以	您可以交给当地的回收站	
3	塑料包装袋	固体	可以	您可以交给当地的回收站	
4	包装带	固体	可以	您可以交给当地的回收站	
5	气泡垫	固体	可以	您可以交给当地的回收站	

顾客档案卡

尊敬的顾客朋友：

您好！感谢您选用**舒华**系列产品！谢谢您成为**舒华**公司“优质万里行”追踪活动的一员。请您详细填写**舒华**公司顾客档案卡，邮寄给我们，我们将妥为保管并依此建立顾客档案，以便我们能为您做得更好……

顾客姓名		工作单位		出生年月	
联系电话		联系地址 (E-mail)		邮 编	
生产批号		产品型号		检 查 员	
经销单位				购买日期	

请 留 意

如果您想了解更多关于我公司的信息

请拨打0595-85985555 85980555

或E-mail至shuhua@shuhua.com

也可直接登陆我公司的网站查询：www.shuhua.cn

请填写好销售保证书，并及时寄给我们。

公司地址：福建省晋江市池店镇仕春工业区 邮编：362212